

Como configurar OCS / Debian

22/04/2024 23:06:50

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Suporte::Manutenção	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Sex 25 Jan 10:58:02 2019

Palavras-chave

"OCS"

Sintoma (público)

Como configurar OCS

Problema (público)

Preciso configurar o OCS

Solução (público)

Primeiro instalar pacotes do OCS e depois o OCS
- apt-get update
- apt-get install dmidecode libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl
libnet-ip-perl libwww-perl libdigest-md5-perl libnet-ssleay-perl
- apt-get install ocsinventory-agent

Na tela Configuring, escolha http e digite: ocs.uffs.edu.br
Edite o arquivo de configuração(vim /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg
) , deixando como abaixo.

```
server = ocs.uffs.edu.br  
  
# local = /var/lib/ocsinventory-agent  
  
# Administrative TAG (optional, must be filed before first inventory)  
tag=<<numero do patrimônio>>  
  
# How to log, can be File,Stderr,Syslog  
logger = Stderr  
logfile = /var/log/ocsinventory-agent/ocsinventory-agent.log  
  
debug=1
```

Execute o agent e verifique se ocorreu algum erro:

```
# ocsinventory-agent  
# tail -f /var/log/ocsinventory-agent/ocsinventory-agent.log
```

Caso ocorra algum erro ao executar o ocsinventory-agent, então deve-se criar a pasta:
mkdir /var/log/ocsinventory-agent